

S-MIX 希釈器セット内容と設置方法

【同梱の取扱説明書もあわせてお読み下さい】

セット内容一式

- ① S-MIX 希釈器本体セット
- ② シリコンホース
- ③ 逆止弁付ホース
- ④ 取付アダプタセット
- ⑤ 2リットルタンク (2個入)
- ⑥ 結束バンド (2本)
- ⑦ 試験紙【ヨウ化カリウムデンプン紙】 (2枚)
- ⑧ 取扱説明書



設置方法 1 (S-MIX 希釈器本体の蛇口への設置)



① S-MIX 希釈器本体の取付ナットを外します。



② 取付ナットを蛇口に通します。



③ 蛇口にあう取付アダプタを使用します。
※写真は 16mm アダプタ使用例です。
ほとんどの蛇口がこのタイプです。



④ 蛇口の先端に取付アダプタをセットします。



⑤ アダプタの溝の凹みがある方が上になります。



⑥ S-MIX 希釈器本体を蛇口にあてて、上から取付ナットを回して S-MIX 希釈器を蛇口に固定します。



※付属の取付アダプタセットで接続できない特殊な形状の蛇口は別売の 3 点ネジ止めアダプタでの対応となります。販売店またはメーカーまでお問い合わせ下さい。

設置方法 2 (逆止弁ホースとタンク付属アダプタの接続)



① 2リットルタンクから付属アダプタを外します。



② 逆止弁付ホースをタンク付属アダプタに通します。
(根元までしっかりと通します。)



【裏面に続きます】

設置方法 3 (S-MIX 希釈器本体とシリコンホースとタンク付属アダプタの接続)



① シリコンホースを用意し、仮止のテープを外します。



② S-MIX 希釈器本体のロゴラベルの裏側にある吸引ノズルにシリコンホースの片側をセットします。
(根元までしっかりと差込みます。)



③ 逆止弁付ホースの逆止弁ノズルにシリコンホースのもう片側をセットします。
(根元までしっかりと差込みます。)

設置方法 4 (濃縮液の作成) ※ 濃縮液が無くなった場合の作成手順①~⑧



推奨水温 20℃

① 2リットルタンクのラインまで水道水を投入します。



② ステリ・アップ A 剤を投入します。



③ ステリ・アップ B 剤を投入します。



④ 2リットルタンクの中蓋をしっかりと閉めます。



⑤ 2リットルタンクの外蓋もしっかりと締めます。



⑥ 2リットルタンクを両手でしっかりと持ち、上下左右に30秒程度振ります。

溶けきれない場合もありますが、塩素濃度には問題ございません



⑦ 2リットルタンクに、セット済みのタンク付属アダプタをセットします。
(カチッと鳴るまで押します。)



⑧ 流しの下などの光や熱の届かない場所に2リットルタンクを保管します。



⑨ S-MIX 希釈器と2リットルタンクをつなぐシリコンホースを付属の結束バンドで固定して下さい。
(結束バンドの不要な部分はハサミなどでカットします。)

※強く締めすぎると、濃縮液が吸上げられませんのでご注意下さい。



設置方法 5 (塩素濃度の確認)



① 切換レバーを「原水」にして水道水を流し、付属の試験紙で色に変色(青色)しないことを確認します。



② 切換レバーを「除菌水」にして除菌水を流し、付属の試験紙で色に変色(青色)することを確認します。

※最初の吸い上げまで多少時間がかかる場合があります。水圧により濃縮液を吸い上げますので、蛇口は強めに開けてください。



シンクと蛇口の距離が近く使用しにくい場合は、ホース(別売)などを取付けて使用して下さい。